

ART-PB25

LED Светильник трековый



LED Светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Мощность	25W
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø80 H185 mm
Диаметр, мм	81
Высота, мм	200
Длина, мм	270

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол рассеивания	20° / 40°
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

25W, 40°, 3000K, Silver, LED, >90Ra, ART, Ø80 H185 mm

Цена по запросу

25W, 20°, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø80 H185 mm

Цена по запросу

25W, 20°, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 H185 mm

13 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.