



ART-PROF40-S X

LED Светильник подвесной X-образный



LED Светильник подвесной X-образный

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	крестообразная
Комплектация	опаловый рассеиватель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	59W / 73W / 146W / 258W
Сила тока	200 mA / 230mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Размеры, мм	1880*1880 H54 mm / 1970*1550 H54 mm / 2500*2500*54 mm / 5600*3230*54 mm
Цвет	покраска по RAL / черный
Группы	Интерьерные / Крестообразные / Офисные / Подвесные светильники / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Торговые / Черные / серия ART- LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

73W, 230mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1880*1880 H54 mm	Цена по запросу
--	-----------------

59W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*1550 H54 mm	Цена по запросу
---	-----------------

146W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6028 pine green, >90Ra, ART, 2500*2500*54 mm	Цена по запросу
---	-----------------

258W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, RAL6028 pine green, >90Ra, ART, 5600*3230*54 mm	Цена по запросу
---	-----------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.