

ART-MAG25-S-LILY

LED Светильник подвесной для магнитного шинопровода



LED Светильник подвесной для магнитного шинопровода

Тип	подвесные светильники
Тип установки	на магнитный шинопровод
Мощность	6W
Напряжение	48V
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	>90Ra
Угол рассеивания	38°
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	шарообразная
Размеры, мм	Ø80 H74mm Sp1200mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Новинки / Офисные / Светодиодные / Трековые светильники / Черные / Шарообразные / серия ART-(in)MAG25

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

6W, 48V, 38°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø80 H74mm Sp1200mm	5 000 руб.
6W, 48V, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø80 H74mm Sp1200mm	5 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.